

alabasta **Streich- und Rollputz**

0,5 mm Körnung, gebrauchsfertig, lösungsmittelfrei, weiß, matt, für innen

Beschreibung:

alabasta Streich- und Rollputz ist ein sehr gut deckender, gekörnter Naturharz-Dispensions-Anstrich für wohngesunde, dekorative, gekörnte Anstriche verschiedener Techniken auf Leichtbauplatten, Lehm, Putz, Ziegelsteinen und ähnlichen Untergründen.

alabasta Streich- und Rollputz ist frei von flüchtigen oder die Ozonschicht belastenden Substanzen.

Eigenschaften:

lösungsmittelfrei, chemisch neutral, geruchsarm, gebrauchsfertig, angenehm zu verarbeiten, schnell trocknend., matt, überstreichbar, dampfdiffusionsfähig, abriebfest, abtönbar und geeignet als Untergrund für Wandlasuren.

Dichte: ca. 1,45 g/cm³ **Viskosität:** thixotrop **Gebinde:** 10 l

Reichweite: 1 l reicht für ca. 3,5 m² pro Anstrich (= ca. 0,29 l/m²). Der tatsächliche Verbrauch ist abhängig von Verarbeitung und Untergrund und ist am Objekt zu ermitteln.

Volldeklaration:

Wasser, Marmormehl, Kalkspat, Talkum, Kreide, Titandioxyd, Rizinusöl, Rizinenstandöl, Sojaöl, Dammar-Harz, Tonerde, Kasein, Methylcellulose, Pottasche, Sojalecithin, 0,02 % Konservierungsmittel 1,2 Benzisothiazolin-3-on

Vorbereitung:

Der Untergrund soll fest, trocken, sauber und saugfähig sein.

Altanstriche: lose oder blätternde, sowie nicht saugfähige Altanstriche und Tapeten mechanisch entfernen. Leimfarbenanstriche abwaschen und trocknen lassen. Flächen vor dem Streichen staubsaugen.

Erstanstriche: Spachtel, Putz und Mauerwerk gründlich trocknen lassen und staubsaugen.

Grundierung: In der Regel kann die Grundierung entfallen. Farbige, sandende oder besonders saugfähige Untergründe mit **alabasta Raumweiß** oder **alabasta Streichputz 0,5 mm** vorstreichen. Der Voranstrich mit **alabasta - Streichputz 0,5 mm** ist zu empfehlen, wenn im Endergebnis eine enge und gleichmäßige Körnung erreicht werden soll. Durchschlagende Flecken von Rost, Ruß, Nikotin o. ä. mit Sperrgrund aus Schellackseife oder trocknenden Ölen vorbehandeln.

Raumklima: Auf feuchtem Untergrund ausgeführte Anstriche verlängern die Gesamttrockenzeit. Ursachen andauernder Raumfeuchtigkeit sind zu beseitigen.

Verarbeitung:

Nicht unter 12 °C verarbeiten. Produkt gut aufrühren. Während der Verarbeitung und Trockenzeit für Frischluftzufuhr sorgen (Querlüften) um eine zügige Trocknung zu gewährleisten. 1 x mit der Rolle oder Bürste gleichmäßig auftragen. Noch fleckige Bereiche erst überstreichen, wenn der Untergrund durchgetrocknet ist. Im Zweifelsfall mit einem Föhn testen.

Trockenzeit: abhängig von Raumklima, Verarbeitung und Untergrund ca. 24 Stunden.

Reinigung: mit Seifenwasser

Lagerung: ungeöffnet, frostfrei und kühl bis zu 9 Monaten. Angebrochene Gebinde sind bei Temperaturen unter 7 °C bedingt lagerfähig.

Sicherheitshinweise:

Bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen. Auch Naturfarben für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Entsorgung: Kleinere Farbreste kompostieren oder eintrocknen lassen und in den Bauschutt oder Hausmüll geben.

Diese Angaben dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Handwerk. Sie ersetzen nicht die vom Anwender jeweils vorzunehmende Prüfung der Eignung von Produkt und Untergrund. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.